



功能说明

管控C20客户端，将用户在不同C20触摸屏的上操作信号转码为PC可识别操作指令，实现多屏互动操作。采用先进的USB虚拟桥接技术，通过USB虚拟共享实现最高254个C20客户端操作。

主要特性

- 1、虚拟 USB 共享，支持客户端 USB2.0 设备接入透传。
- 2、支持微软 WINXP、7、8、10 系统
- 3、多屏切换时间：时间可调，默认为 500mS.
- 4、采用标准 TCP/IP 格式传输
- 5、传输距离：LAN 链路距离，不小于 90M
- 6、控制方式：主席或讨论模式可选
- 7、延迟：客户端的触屏到 PC 端的延迟低于 10Ms
- 8、设计紧凑，安装方便灵活。

设备参数

- 系统：嵌入式（ARM）
- 多屏切换响应时间： $\leq 500\text{ms}$
- 接口：USB*2、RJ45*1，RS232*1，HDMI IN*1，HDMI OUT*1
- 供电电源：USB 直供
- 工作温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ / $32^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$
- 储存温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ / $-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$
- 相关湿度 20~90% RH（无凝结）
- 产品尺寸：长 82* 宽 70 * 高 27 (mm)